

**Технические характеристики проектора EIKI EK-810U**

Модель	EK-810U
Яркость	8000 ANSI Lm
Контрастность	100 000 :1
Фактическое разрешение	1920x1200
Лазер: тип, ресурс	двухлазерная технология Red & Blue, 20 000 часов
Технология отображения	0,67" DMD, DLP chip x 1
Объектив (тип, характеристики)	опция
Zoom	опция
Расстояние к ширине изображения	зависит от объектива
Диагональ изображения, м	1,27 - 7,62
Ширина изображения, м	1 - 6,1
Дистанция проекции, м	1,8 - 14,9
Офсет проекции	зависит от объектива
Цифровая коррекция трапеции	V: +/- 20 H: +/- 20
RS-232	D-sub 9 pin
LAN	RJ-45 (web интерфейс для управления)
Комп. совместимость	WUXGA - VGA, MAC
Входы	Dsub15, HDMI x 1, DVI-D, USB A (Wi-Fi порт)б mini USB 3D sync
Выходы	D-sub15x1 HDMI x 1 mini Din 3 x 1
3D	3D Sync mini din 3 pin x 1
Динамики	-
Пульт ДУ	ИК
Вентиляционный шум, дБ	35/ 33(eco)
Габаритные размеры (ВxШxД), мм	180 x 481 x 508
Вес, кг	24
Энергопотребление, Вт	860Вт